




# General Catalogue

Catalogue général



CRÉATIONS  
**D.GUIDOTTI S.A**  
FRANCE

Hotels choose Creations D. Guidotti



**For their bathroom,  
the exceptional hotels  
choose Creations  
D. GUIDOTTI**

*Pour leurs Salles de Bain,  
les Hôtels d'exception  
choisissent les Créations  
D. GUIDOTTI*

FOUR SEASONS  
RITZ-CARLTON  
INTERCONTINENTAL  
LE MERIDEN  
CROWNE PLAZA-HILTON  
MARRIOTT  
SHERATON

CRÉATIONS  
D.GUIDOTTI S.A  
FRANCE

### Shower door hardware

#### *Équipement pour salles de bain*

<b>Aquastar</b>	<b>4</b>
<b>Stardouch</b>	<b>7</b>
<b>Oceane</b>	<b>13</b>
<b>Oceane Flex</b>	<b>15</b>
<b>Visiostar</b>	<b>17</b>
<b>Stabilization bars &amp; accessories</b> / Barres de stabilisation & accessoires	<b>20</b>
<b>Towel bars &amp; accessories</b> / Porte-serviettes	<b>22</b>
<b>Door Knobs</b> / Boutons de porte	<b>24</b>
<b>PVC seals</b> / Joints d'étanchéité	<b>26</b>
<b>Example of installation</b> / Exemple d'installation	<b>28</b>

### Equipment for showcases

#### *Équipement pour vitrines*

<b>Starlett</b>	<b>32</b>
<b>Showcase locks</b> / Serrures pour vitrines	<b>35</b>

### Equipment for commercial and residential glass doors

#### *Équipement pour locaux commerciaux et résidences*

<b>Meridien</b>	<b>38</b>
<b>Europa</b>	<b>39</b>
<b>Velizy</b>	<b>40</b>
<b>ECO 2000 - Aluterra - CSB 217</b>	<b>41</b>
<b>Pivoting hinges</b> / Freins d'imposte	<b>42</b>
<b>Centre patch bolts</b> / Loqueteaux sur bande	<b>44</b>
<b>Corner patch bolts</b> / Loqueteaux en angle	<b>47</b>
<b>Locks with cylinders</b> / Serrures à cylindre	<b>49</b>
<b>Doors keeps</b> / Gâches de loqueteaux	<b>50</b>
<b>Doors stops</b> / Bûtées de portes	<b>53</b>
<b>Cut-outs</b> / Encoches	<b>56</b>
<b>Finish and design - Technical data</b> / Finitions - Données techniques	<b>60</b>
<b>Care and maintenance</b> / Installation et entretien	<b>61</b>
<b>Hinges : Models and installation possibilities</b> / Charnières : Modèles et possibilités d'installation	<b>62</b>
<b>General Sales Conditions</b> / Conditions Générales de Vente	<b>63</b>
<b>Personalized solutions</b> / Fabrications sur-mesure	

OG



# Shower door hardware

Équipement pour salles de bain

**AQUASTAR**

**STARDOUCH**

**OCEANE**

**OCEANE FLEX**

**VISIOSTAR**

**STABILIZATION BARS**

*Barres de stabilisation*

**TOWEL BARS**

*Porte-serviettes*

**DOOR KNOBS**

*Boutons de porte*

**WATER SEALS**

*Joints d'étanchéité*

**Specifications****Spécifications**

Glass thickness <i>Épaisseur de verre</i>	6, 8 and 10 mm <i>6, 8 et 10 mm</i>
Maximum capacities <i>Limite de tolérance</i>	Width of pane : 800 mm Weight of pane : 35 kg <i>Largeur du verre : 800 mm Poids du verre : 35 kg</i>
Construction <i>Construction</i>	Solid brass : N/C machined profile, stainless steel rotation pin, thickness of chrome : 40 microns <i>Laiton entièrement usiné sur commande numérique, axe de rotation en inox, épaisseur de chrome : 40 microns</i>
Closing system <i>Système de fermeture</i>	Spring mechanism to hold the door in the closed position with a self closing function operating from 0 to 20° (see orange area on installation drawings) <i>Mécanisme à ressort silencieux pour maintien de la porte en position fermée et rappel automatique sur une zone de 0 à 20° (zone colorée en orange sur nos schémas d'installation ci-après)</i>

**Special features and benefits****Points forts**

- Inward or outward opening according to the models
  - Adjustment : patented screwing system to adjust the closed position of the door at the required angle
  - No cut-out required, only holes
  - PVC seals pass through the hinge
- 
- *Ouverture intérieure ou extérieure selon les modèles*
  - *Réglage : système breveté à vis pour fixer la porte en position fermée dans l'angle souhaité*
  - *Plus besoin d'encoches, uniquement des trous à percer*
  - *Passage des joints PVC dans la charnière sans découpe*

**Adjustment instructions**

CS725, CS725-I, CS726, CS726-I, CS727, CS728

**Instructions de montage**


- After mounting the hinge, unscrew, half turn, the Allen screw of the hinge placed at the top or bottom of the hinge
- Adjust the orientation of the door, then tighten the Allen screw
- The drawings showing the holes to drill are given in our catalogue for basic adjustment and have to be modified when changing the angle
- *Après montage des charnières, la vis à 6 pans creux située sur la partie supérieure ou sur la partie inférieure de la charnière doit être desserrée d'un demi tour*
- *Mettre le battant de la porte dans la position finale souhaitée et serrer la vis à fond*
- *Les découpes du verre (trous) sont données dans le catalogue pour une position initiale et doivent être adaptées en cas de modification de l'angle*



Wall mount (outward opening) Charnière murale (ouverture extérieure)

Angle and installation Angle et installation


CS 726



Cut-outs Star 6  
Découpes Star 6

Glass to glass hinge (outward opening 180°) Charnière glace/glace 180° (ouverture extérieure)


CS 725



Cut-outs 2 x Star 5  
Découpes 2 X Star 5

Glass to glass 135° outward opening Charnière glace/glace 135° (ouverture extérieure)


CS 728



Cut-outs 2 x Star 3  
Découpes 2 X Star 3

Glass to glass 90° outward opening Charnière glace/glace 90° (ouverture extérieure)

CS 727





Cut-outs  
Fixed part = Star 4  
Mobile part = Star 6  
Découpes  
Partie fixe : Star 4  
Partie mobile : Star 6



Glass to glass hinge inward opening 180° *Charnière glace/glace (ouverture intérieure 180°)*

Angle and installation *Angle et installation*


CS 725i



Cut-outs 2 x Star 5  
*Découpes 2 X Star 5*

Wall mount inward opening *Charnière murale (ouverture intérieure)*

CS 726i



Cut-outs Star 6  
*Découpes Star 6*



## Specifications

## Spécifications

Glass thickness <i>Épaisseur de verre</i>	6, 8 and 10 mm <i>6, 8 et 10 mm</i>
Maximum capacities <i>Limite de tolérance</i>	Width of pane : 800 mm Weight of pane : 35 kg <i>Largeur du verre : 800 mm Poids du verre : 35 kg</i>
Construction <i>Construction</i>	Solid brass : N/C machined profile, stainless steel rotation pin, thickness of chrome : 40 microns <i>laiton entièrement usiné sur commande numérique, axe de rotation en inox, épaisseur de chrome : 40 microns</i>
Closing system	Spring mechanism to hold the door in the closed position with a self closing function operating from 0 to 20° (see orange area on installation drawings) <i>Système de fermeture mécanisme à ressort silencieux pour maintien de la porte en position fermée et rappel automatique sur une zone de 0 à 20° (zone colorée en orange sur nos schémas d'installation ci-après)</i>

## Special features and benefits

## Points forts


- Hinge swings in and out
- Once door is installed, the adjustment Allen screw allows the installer to adjust precisely the closed position of the door in an area of +/- 5°, thus to compensate the possible wall defects. No need to take the door down to make the adjustment !
- *La charnière permet une ouverture extérieure et intérieure*
- *Une fois que la porte est en place, la vis Allen de réglage permet à l'installateur de régler la position fermée de +/- 5°, ceci afin de compenser les éventuelles imperfections du mur. Plus besoin de démonter la porte pour effectuer les réglages !*

CS60, CS620, CS64, CS65, CS61, CS63, CS66, CS62, CS610

## Adjustment instructions

## Instructions de réglage

- After having installed the hinges on the wall or the fixed pane, unscrew the 2 Allen screws
- Insert the screws and adjust the required angle
- Tighten the 2 screws
- Control the functioning of the door by moving it several times
- Again tighten the 2 Allen screws
- *Après installation des charnières sur le mur ou sur la glace fixe, dévisser les vis Allen*
- *Visser jusqu'à obtenir la position de la porte souhaitée*
- *Serrer les 2 vis à fond*
- *Contrôler que la porte est bien positionnée en la faisant bouger plusieurs fois*
- *Resserrer encore une fois les vis Allen*
- *La zone de retour automatique reste inchangée*



Wall mount *Montage mural*

Angle and installation *Angle et installation*


**CS 60**



with screw holes  
on both sides

*Plaque murale avec  
4 trous de fixation*

Cut-outs  
Star 1 = 3 mm - Star 2 = 5 mm /  
*Découpes*  
Star 1 = 3 mm - Star 2 = 5 mm



Wall mount *Montage mural*


**CS 620**



with screw holes  
on one side

*Plaque murale avec  
2 trous de fixation*

Cut-outs  
Star 1 = 3 mm - Star 2 = 5 mm /  
*Découpes*  
Star 1 = 3 mm - Star 2 = 5 mm



Wall mount 135° *Montage mural 135°*


**CS 64**



with screw holes  
on both sides

*Plaque murale avec  
4 trous de fixation*

Cut-outs Star 8  
*Découpes Star 8*



Wall mount 135° *Montage mural 135°*


**CS 65**



with screw holes  
on one side

*Plaque murale avec  
2 trous de fixation*

Cut-outs Star 8  
*Découpes star 8*




Fitting for fixed pane Wall mount 90° Pièce de fixation pour vantail fixe Montage mural 90°

Angle and installation Angle et installation

CS 505



Cut-outs star 2  
Découpes Star 2




Counterplate for a glass to glass mounting Contre-plaque pour montage glace/glace

CS 062




for CS620, CS65 and CS507  
pour CS620, CS65 and CS507




Fitting for fixed pane glass to glass 90° Pièce de fixation pour vantail fixe Montage Glace/Glace 90°

CS 506




Cut-outs  
Star 5 and Star 5 + thickness  
Découpes  
Star 5 et Star 5 + épaisseur




Fitting for fixed pane Wall mount 90° Pièce de fixation pour vantail fixe Montage mural 90°

CS 507




Cut-outs Star 5  
Découpes Star 5



Fitting for fixed pane glass/glass 135° Pièce de fixation pour vantail fixe glace/glace 135°


Angle and installation Angle et installation

CS 508



Cut-outs  
2 x Star 5 = gap of 8 mm  
between both ext. glass edges  
2 x Star 9 = gap of 2 mm  
glass to glass

Découpes  
2 x Star 5 = jeu de 8 mm entre  
les bords extérieurs de 2 glaces  
2 x Star 9 = jeu de 2 mm entre  
les bords extérieurs de 2 glaces




Fitting for fixed pane wall mount 135° Pièce de fixation pour vantail fixe montage mural 135°

CS 509




Cut-outs  
Star 10 = gap of 9 mm  
between int. glass edges and wall  
Star 11 = gap of 2 mm  
between int. glass edges and wall

Découpes  
Star 10 = jeu de 9 mm entre les bords  
intérieurs de la glace et du mur  
Star 11 = jeu de 2 mm entre  
les bords extérieurs de la glace  
et du mur




Fitting for fixed pane glass/glass 180° Pièce de fixation pour vantail fixe montage Glace/Glace 180°

CS 510




Cut-outs 2 x Star  
Découpes 2 x Star 5




Fitting for fixed pane wall mount 180° Pièce de fixation pour vantail fixe montage mural 180°

CS 511



Cut-outs Star 5  
Découpes Star 5




Glass to glass hinge in extension *Glace/Glaze en prolongement*

Angle and installation *Angle et installation*

CS 61



Cut-outs 2x Star 2  
Découpes 2 x Star 2



Glass to glass hinge bifold 360° *Glace/Glaze repliable 360°*


CS 63



**advice**  
Maximum width of pane 450 mm  
Maximum weight of pane 15 Kg

**Attention**  
Largeur maxi de la vitre 450 mm  
Poids maxi de la vitre 15 Kg

Cut-outs 2x Star 2  
Découpes 2 x Star 2



Glass to glass hinge overlapping *Glace/Glaze à recouvrement*


CS 66



Overlapping of glass  
Star 7 (27 mm) = 13 mm

Recouvrement du verre  
Star 7 (27 mm) = 13 mm

Cut-outs  
Fixed part = Star 7  
Mobile part = Star 2  
Découpes  
Partie fixe = Star 7  
Partie mobile = Star 2




Glass to glass at right angle 90° *Glace/Glaze à angle droit 90°*

CS 62




Cut-outs  
Fixed part = Star 5  
Mobile part = Star 1  
Découpes  
Partie fixe = Star 5  
Partie mobile = Star 1



Glass to glass 135° Glace/glace 135°

Angle and installation Angle et installation

CS 610



Cut-outs 2 x Star 2  
Découpes 2 x Star 2

Option      **Option**

CS 621



=

Model CS 620

+

Long holes and cover  
Trous oblongs et cache



CS 517



=

Model CS 507

+

Long holes and cover  
Trous oblongs et cache



**Specifications**

**Spécifications**

Glass thickness <i>Épaisseur de verre</i>	8 and 10 mm 8 et 10 mm
Maximum capacities <i>Limite de tolérance</i>	Width of pane : 900 mm Weight of pane : 45 kg <i>Largeur du verre : 900 mm Poids du verre : 45 kg</i>
Construction <i>Construction</i>	Solid brass : N/C machined profile, stainless steel rotation pin, thickness of chrome : 40 microns <i>Laiton entièrement usiné sur commande numérique, axe de rotation en inox, épaisseur de chrome : 40 microns</i>
Closing system <i>Système de fermeture</i>	Spring mechanism to hold the door in the closed position with a self closing function operating from 0 to 20° (see orange area on installation drawings) <i>Mécanisme à ressort silencieux pour maintien de la porte en position fermée et rappel automatique sur une zone de 0 à 20° (zone colorée en orange sur nos schémas d'installation ci-après)</i>

**Special features and benefits**

**Points forts**

- Hinge swings in and out
- La charnière permet une ouverture extérieure et intérieure



**Wall mount Montage mural**

**Angle and installation Angle et installation**



**CS 1000**



Wall mount with 3 screw holes on one side

*Plaque murale avec 3 trous de fixation d'un seul côté*

Cut-outs  
Oce 1 = 2 mm  
Oce 2 = 7 mm  
*Découpes*  
Oce 1 = 2 mm  
Oce 2 = 7 mm



Glass/Wall 2 or 7 mm  
*Glace/Mur 2 ou 7 mm*

**Wall mount Montage mural**



**CS 1600**



Wall mount with 2 screw holes on both sides

*Plaque murale avec trous de fixation des 2 côtés*

Cut-outs  
Oce 1 = 2 mm  
Oce 2 = 7 mm  
*Découpes*  
Oce 1 = 2 mm  
Oce 2 = 7 mm



Glass/Wall 2 or 7 mm  
*Glace/Mur 2 ou 7 mm*


**Glass to glass in extension** *Glace/Glaze en prolongement*

**Angle and installation** *Angle et installation*

**CS 1100**




Cut-outs 2 x Oce 2  
Découpes 2 x Oce 2




**Glass to glass 90°** *Glace/Glaze 90°*

**CS 1200**



Cut-outs  
Fixed part = Oce 2  
Mobile part = Oce 1  
Découpes  
Partie fixe = Oce 2  
Partie mobile = Oce 1




**Glass to glass 135°** *Glace/Glaze 135°*

**CS 1300**




Cut-outs 2 x Oce 2  
Découpes 2 x Oce 2




**Fitting for fixed pane** *Pièce de fixation pour vantail fixe*

**CS 1400**



Cut-outs Oce 3  
Découpes Oce 3



**Specifications**

**Spécifications**

Glass thickness <i>Épaisseur de verre</i>	8 and 10 mm 8 et 10 mm
Maximum capacities <i>Limite de tolérance</i>	Width of pane : 900 mm Weight of pane : 45 kg Largeur du verre : 900 mm Poids du verre : 45 kg
Construction <i>Construction</i>	Solid brass : N/C machined profile, stainless steel rotation pin, thickness of chrome : 40 microns Laiton entièrement usiné sur commande numérique, axe de rotation en inox, épaisseur de chrome : 40 microns
Closing system <i>Système de fermeture</i>	Spring mechanism to hold the door in the closed position with a self closing function operating from 0 to 20° (see orange area on installation drawings) Mécanisme à ressort silencieux pour maintien de la porte en position fermée et rappel auto sur une zone de 0 à 20° (zone colorée en orange sur nos schémas d'installation ci-après)

**Special features and benefits**

**Points forts**

- ➔ Hinge swings in and out
- ➔ La charnière permet une ouverture extérieure et intérieure



**Wall mount Montage mural**

**Angle and installation Angle et installation**


**CS 2000**



Wall mount with 3 screw holes on one side

Plaque murale avec 3 trous de fixation d'un seul côté

Cut-outs  
Oc 1 = 2 mm  
Oc 2 = 7 mm  
Découpes  
Oce 1 = 2 mm  
Oce 2 = 7 mm



**Glass to glass 90° Glace/Glace 90°**


**CS 2600**



Wall mount with 2 screw holes on both sides

Plaque murale avec 2 trous de fixation des deux côtés

Cut-outs  
Oc 1 = 2 mm  
Oc 2 = 7 mm  
Découpes  
Oce 1 = 2 mm  
Oce 2 = 7 mm




Glass to glass in extension *Glace/Glaze en ptolngement*

Angle and installation *Angle et installation*

**CS 2100**



Cut-outs 2 x Oce 2  
*Découpes 2 x Oce 2*




Glass to glass 90° *Glace/Glaze 90°*

**CS 2200**



Cut-outs :  
Fixed part : Oce 2  
Mobile part : Oce 1  
*Découpes :  
Partie fixe : Oce 2  
Partie Mobile : Oce 1*




Glass to glass 135° *Glace/Glaze 135°*

**CS 2300**



Cut-outs 2 x Oce 2  
*Découpes 2 x Oce 2*



**Adjustment instructions** **Instructions de réglage**

Adjustment instructions are similar  
to the STARDOUCH series

*Les instructions de réglage sont identiques  
à celles de la série STARDOUCH*



## Specifications

## Spécifications

Glass thickness <i>Épaisseur de verre</i>	8 and 10 mm <i>8 et 10 mm</i>
Maximum capacities <i>Limite de tolérance</i>	Width of pane : 800 mm Weight of pane : 35 kg <i>Largeur du verre : 800 mm Poids du verre : 35 kg</i>
Construction <i>Construction</i>	Solid brass : N/C machined profile, stainless steel rotation pin, thickness of chrome : 40 microns <i>Laiton entièrement usiné sur commande numérique, axe de rotation en inox, épaisseur de chrome : 40 microns</i>
Closing system <i>Système de fermeture</i>	Spring mechanism to hold the door in the closed position with a self closing function operating from 0 to 20° (see orange area on the installation drawings) <i>Mécanisme à ressort inox silencieux pour maintien de la porte en position fermée et rappel automatique sur une zone de 0 à 20° (zone colorée en orange sur nos schémas d'installation ci-après)</i>

## Special features and benefits

## Points forts

- Double action opening : hinge swings in and out
- Original Design : to fit the architectural trend, unique hinge on the market with an interior AND exterior flush surface : hinge stands 1.5 mm from the glass surface
- Ease of cleaning due to the hinge flatness
- Technology and security : new patented fixing system without any visible screw and with an anti-slipping acrylic insert.
- Ease of mounting : once door is installed, the adjustment Allen screw allows the installer to adjust precisely the closed position of the door in an area of +/- 5°, thus to compensate the possible wall defects.  
No need to take the door down to make the adjustment !
- Ouverture extérieure et intérieure
- Design Original : seule charnière sur le marché ayant une surface affleurante à l'intérieur ET à l'extérieur du verre : 1.5 mm de débordement sur la surface du verre
- Facilité de nettoyage due à la surface affleurante de la charnière
- Technicité et sécurité : nouveau concept de serrage breveté invisible (aucune vis apparente) et système anti-glissement grâce à un patin acrylique.
- Facilité d'installation : une fois que la porte est en place, la vis Allen de réglage permet à l'installateur de régler la position fermée de +/- 5°, ceci afin de compenser les éventuelles imperfections du mur. Plus besoin de démonter la porte pour effectuer les réglages !



Easy and quick cleaning :  
interior and exterior  
flush surface

Nettoyage simple  
et rapide : surface  
affleurante à l'intérieur  
comme à l'extérieur



Wall mount *Montage mural*


Angle and installation *Angle et installation*

**CSoM**



with screw holes  
on both sides  
*Plaque murale avec  
4 trous de fixation*

Cut-outs VIS 1  
*Découpes VIS 1*




Wall mount *Montage mural*

**CS2M**



with screw holes  
on one side  
*Plaque murale avec  
2 trous de fixation*

Cut-outs VIS 1  
*Découpes VIS 1*




Wall mount *Montage mural*

**CS2MH**




wall plate with long  
holes and cover  
*Plaque murale avec  
trous oblongs et c&acirc;che*

Cut-outs VIS 1  
*Découpes VIS 1*




Glass to glass hinge in extension *Glace/Glance en prolongement*

**CS1M**



Cut-outs VIS 1  
*Découpes VIS 1*







# Stabilization Bars

## Les Barres de stabilisation

CRÉATIONS D. GUIDOTTI S.A.

### Specifications

### Spécifications

Glass thickness <i>Épaisseur de verre</i>	8 and 10 mm <i>8 et 10 mm</i>
Construction	Tube made of brass, length 800, 900 or 1000 mm, any other length on request  Mounted without notch Invisible wall fixing  Brass clamp, fixed or adjustable according to the required construction
<i>Construction</i>	<i>Tube en laiton de longueur 800, 900 ou 1000 mm, autres longueurs sur demande</i>  <i>Montage sans encoche</i> <i>Fixation murale invisible</i>  <i>Pince en laiton fixe ou orientable selon la construction souhaitée</i>



You can cut the tube at any length. It is not necessary to make notches or to drill holes

*Vous pouvez vous-même recouper le tube à la longueur souhaitée. Il n'est pas nécessaire de faire des encoches ou de percer des trous.*


### Glass to glass *Glace/Glance*

### Angle and installation *Angle et installation*

#### BDG



With fixed clamps  
*Avec cavaliers fixes*




### Glass to glass *Glace/Glance*

#### BDGO



With adjustable clamps  
*Avec cavaliers orientables*



# Stabilization Bars

## Les Barres de stabilisation



CRÉATIONS D. GUIDOTTI S.A.


Wall glass *Mur/Glace*

Angle and installation *Angle et installation*

**BDM**



With one wall plate and  
one fixed clamp  
*Avec une fixation murale  
et un cavalier fixe*



Wall glass *Mur/Glace*


**BDMO**



With one wall plate and  
one adjustable clamp  
*Avec une fixation murale  
et un cavalier orientable*



**BD45**  
Adaptor allowing to mount  
a wall plate at 45°  
*Pièce d'adaptation pour monter  
une fixation murale à 45°*




Glass to glass *Glace/Glance*

**BDP**



Ceiling/Floor mount  
With one adjustable clamp  
*Montage plafond/sol avec  
cavalier orientable*





## Specifications

## Spécifications

Glass thickness 8 and 10 mm  
Épaisseur de verre 8 et 10 mm

Construction Tube made of brass, length 600, 700, 800 or 900 mm any other length on request : you can cut the tube at any length  
Easy to mount : only 2 holes in glass  
Invisible fixing  
Brass clamp, fixed or adjustable according to the required construction  
3 versions available : simple, double and with knob


Construction Tube en laiton de longueur 600, 700, 800 ou 900 mm, autres longueurs sur demande : vous pouvez vous-même recouper le tube à la longueur souhaitée  
Montage simple : nécessite uniquement 2 trous dans le verre  
Fixation invisible  
Existe en version simple, double ou avec bouton de tirage



### Towel bar Porte-serviettes


### Angle and installation Angle et installation

PS




### Towel bar with knob Porte serviettes avec bouton

PS+BT



Double towel bar *Double porte-serviettes Intérieur et extérieur*

PS-2





## Specifications

## Spécifications

**Glass thickness** 6, 8 and 10 mm  
*Épaisseur de verre* 6, 8 et 10 mm

**Construction** Made of solid brass

2 configurations : back to back knob  
 or single sided knob

3 overall diameters of knobs :  
 23, 32 or 40 mm

Custom shapes and finishes  
 available on request

*Construction* *En laiton massif*

2 versions : bouton double  
 «dos à dos» ou bouton simple


3 diamètres : 23, 32 ou 40 mm

*Possibilité de réaliser des formes et  
 des finitions spéciales sur demande*





### BT

**Knob one side mount**  
*Bouton simple*  
*Montage d'un seul côté*



### BT2

**Double Knob**  
*Bouton double*  
*Montage «dos à dos»*



**BT23**



Satin chrome  
*Laiton Chromé Mat*

**BT30**



Polished brass  
*Laiton Poli*

**BT40**



Stainless steel look  
*Nickel Brossé*

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	∅				∅	∅	∅		∅		∅	max.				∅
Knob diameter <i>Diamètre du bouton</i>	<b>23</b>	23,5	22	23,5	23	M5	23	3	22	0,5	8	10	14	10	3,5	23
Knob diameter <i>Diamètre du bouton</i>	<b>32</b>	23,5	22	23,5	32	M5	–	–	22	0,5	8	10	14	10	3,5	23
Knob diameter <i>Diamètre du bouton</i>	<b>40</b>	34,5	22	34,5	40	M5	–	–	22	0,5	8	10	21	10	3,5	26





## Specifications


## Spécifications

Length	2 m
Longueur	2 m
Glass size	6 to 8 mm
Verre	6 à 8 mm


## Magnetic seals

## Joint de fermeture magnétiques


DP231




DP231




DP251




DP251



DP233



DP233




### Bulb seals

Joint avec cylindre rejet d'eau


DP258

for 6 mm




DP259

for 8 mm



DP209

for 6-8 mm




### Lip seals

Joint à lèvres


DP221

for 6 mm




DP252

for 8 mm




DP254

for 8 mm




DP260

for 8 mm




DP250

for 8 mm



DP257


for 8 mm




## Connecting seals

Joints de liaison


DP209



DP221/252/254




DP257



## PVC seals - floor side

Joints d'étanchéité bas de porte

DP209




DP258



DP257




DP250



## PVC seals - door side

### Joints d'étanchéité côté porte


DP209




DP257




DP231



DP251




DP233




## PVC seals - Wall side

### Joints d'étanchéité côté mur


DP221/252/254



DP209



DP257





**A team at your service**  
**Une équipe à votre service**

# Equipment for showcases

Équipement pour vitrines

**STARLETT**

**SHOWCASE LOCKS**

*Serrures pour vitrines*



## Specifications

## Spécifications

Glass thickness <i>Épaisseur de verre</i>	6 and 8 mm <i>6 et 8 mm</i>
Maximum capacities <i>Limite de tolérance</i>	Width of pane : 650 mm Weight of pane : 20 kg <i>Largeur du verre : 650 mm Poids du verre : 20 kg</i>
Construction	Solid brass : N/C machined profile, stainless steel rotation pin, thickness of chrome : 40 microns
<i>Construction</i>	<i>Laiton entièrement usiné sur commande numérique, axe de rotation en inox, épaisseur de chrome : 40 microns</i>
Closing system	Spring mechanism to hold the door in the closed position with a self closing function operating from 0 to 20° (see orange area on the installation drawings)
<i>Système de fermeture</i>	<i>Mécanisme à ressort inox silencieux pour maintien de la porte en position fermée et rappel automatique sur une zone de 0 à 20° (zone colorée en orange sur nos schémas d'installation ci-après)</i>

## Special features and benefits

## Points forts

→ A line of hinges for showcases made of a noble material, with an original design and a large choice of mounting options to provide many installation possibilities. Combined with our door knobs and showcase locks, this line will add a look of quality and luxury to showcases and will enhance your products.

Starlett hinges make a difference with mass production commonly found on the market of showcase equipment.

→ Une gamme de charnières pour vitrines réalisée dans un matériau noble, avec un design original, une finition soignée et une diversité de modèles offrant de nombreuses possibilités d'installation. Associée à nos boutons de porte et serrures, cette gamme permet de construire des vitrines élégantes pour mettre en valeur des produits «haut de gamme».

Elle se différencie des produits de grande série que l'on trouve habituellement sur le marché dans les accessoires pour vitrines.


### Wall mount *Montage mural*

### Angle and installation *Angle et installation*

#### SL 40




Cut-outs Light 1  
*Découpes Light 1*




### Glass to glass in extension *Glace/Glance en prolongement*

#### SL 41



Cut-outs 2 x Light 2  
*Découpes 2 x Light 2*



Glass to glass in extension 360° *Glace/Glance en prolongement 360°*

Angle and installation *Angle et installation*


SL 43



**Advice :**  
Maximum 10 Kg  
Maximum width 400 mm

**Attention :**  
Poids maximum 10 kg  
Largeur maximum 400 mm


Cut-outs 2 x Light 2  
Découpes 2 x Light 2




Glass/Glance 4 mm  
Glance/Glance 4 mm

Glass to glass 90° *Glance/Glance 90°*

SL 42



Cut-outs  
Fixed part = Light 2  
Mobile part = Light 3  
Découpes  
Partie fixe = Light 3  
Partie mobile = Light 3




Glass/Glance 4 mm  
Glance/Glance 4 mm

Glass to glass in extension 135° *Glance/Glance en prolongement 135°*

SL 44




Cut-outs 2 x Light 2  
Découpes 2 x Light 2



Glass/Glance 3 mm  
Glance/Glance 3 mm

SL 46 / SL 47




SL 46 Glass to glass 90°  
*Glance-Glance 90°*

SL 47 Wall mount 90°  
*Montage Mural 90°*

Cut-outs SL 46 =  
Light 7 and Light 7 + glass thickness  
Découpes SL 46 =  
Light 7 and Light 7 + épaisseur de verre

Cut-outs SL 47 = Light 7  
Découpes SL 47 = Light 7





# Starlett


the elegant hinge for showcases  
la charnière élégante pour vitrines

CRÉATIONS D. GUIDOTTI S.A.


Pivoting Hinge for Showcase *Charnière pivotante pour vitrine*

Angle and installation *Angle et installation*

PSL 40



Cut-outs Light 5  
*Découpes Light 5*




Pivoting Hinge for Showcase *Charnière pivotante pour vitrine*

PSL 41



Cut-outs Light 6  
*Découpes Light 6*



## Round lock *Serrure ronde*


## Angle and installation *Angle et installation*

**SV932**

for 8 mm glass  
*Pour verre 8 mm*



**Cut-out SV2**  
*Découpe SV2*



**Length of the lock-bolt :**  
10 mm when opened  
18 mm when closed

**Longueur du pêne :**  
10 mm ouvert  
18 mm fermé


## Rectangular lock *Serrure rectangulaire*

**SV933**

for 8 mm glass  
*Pour verre 8 mm*



**Cut-out SV1**  
*Découpe SV1*



**Length of the lock-bolt :**  
10 mm when opened  
18 mm when closed

**Longueur du pêne :**  
10 mm ouvert  
18 mm fermé

**Length 60**  
*Longueur 60 mm*



OG



# Equipment for commercial and residential glass doors

Équipement pour locaux commerciaux et résidences

**MERIDIEN**

**EUROPA**

**VELIZY**

**ECO 2000 - ALUTERRA**

**LOCKS**

*Serrures*

**PATCH BOLTS & KEEPS**

*Loqueteaux et Gâches*

## Specifications

## Spécifications

Glass thickness <i>Épaisseur de verre</i>	8 and 10 mm <i>8 et 10 mm</i>
Maximum capacities <i>Limite de tolérance</i>	For 8 mm : 900 mm - for 10 mm : 800 mm Weight of pane : 30 kg <i>Pour 8 mm : 900 mm - pour 10 mm : 800 mm</i> <i>Poids du verre : 30 kg</i>
Construction <i>Construction</i>	Solid brass : N/C machined profile, stainless steel rotation pin, thickness of chrome : 40 microns <i>Laiton usiné sur commande numérique, axe de rotation en inox, épaisseur de chrome : 40 microns</i>

## Special features and benefits

## Points forts


- Self closing function from 0 to 85°
- Reliable holding of the door in the closed position
- *Fonction de rappel automatique entre 0 et 85°*
- *Maintien de la porte en position fermée*

**ATTENTION :**  
A gap of 3 – 5 mm must be respected all around the pane  
*Prévoir un jeu fonctionnel de 3 à 5 mm*

### Wall hinge *Montage mural*

### Angle and installation *Angle et installation*



**C170**



Cut-outs Meri 1  
*Découpes Meri 1*

### Glass to glass in extension *Glace/Glance en prolongement*


**C171**



Cut-outs 2 x Meri 2  
*Découpes 2 x Meri 2*

### Glass to glass 90° *Glace/Glance 90°*

**C172**



Cut-outs : Fixed pane Meri 3  
Mobile pane Meri 1  
*Découpes : Partie fixe Meri 3*  
*Partie mobile Meri 1*

## Specifications **Spécifications**

Glass thickness <i>Épaisseur de verre</i>	8 and 10 mm <i>8 et 10 mm</i>
Maximum capacities <i>Limite de tolérance</i>	Width of pane : 900 mm Weight of pane : 45 kg <i>Largeur de verre : 900 mm Poids du verre : 45 kg</i>
Construction <i>Construction</i>	Aluminium profile Stainless steel rotation pin <i>Profilé Aluminium Axe de rotation en inox</i>

## Special features and benefits **Points forts**

- Specially designed for wider and heavier doors
- Self closing function from 0 to 85°
- Reliable holding of the door in the closed position
- *Cette gamme est conçue pour des portes de grandes dimensions*
- *Fonction de rappel automatique entre 0 et 85°*
- *Maintien de la porte en position fermée*


### ATTENTION

**A gap of 3/5 mm must be respected all around the pane**  
*Prévoir un jeu fonctionnel de 3 à 5 mm*

### Wall hinge *Montage mural*

### Angle and installation *Angle et installation*


CP78



**Cut-outs Euro 1**  
*Découpes Euro 1*

### Glass to glass in extension *Glace/Glance en prolongement*

CP781



**Cut-outs**  
**Fixed pane Euro 2**  
**Mobile pane Euro 1**  
*Découpes*  
*Partie fixe Euro 2*  
*Partie mobile Euro 1*



## Specifications



## Spécifications

Glass thickness 8 and 10 mm  
Épaisseur de verre 8 et 10 mm


Construction  
Construction

Aluminium  
Aluminium

### PV144 / PV142




### PV143 / PV141




Type 143+144  
for glass thickness 8 mm  
dimensions 2100 x 800 mm  
max. weight 37 kg  
Type 143 et 144  
Pour épaisseur de verre 8 mm  
Dimensions 2100 x 800 mm  
Poids maximum 37 kg

Type 141+142  
for glass thickness 10 mm  
dimensions 2100 x 900 mm  
max. weight 51 kg  
Type 141 et 142  
Pour épaisseur de verre 8 mm  
Dimensions 2100 x 900 mm  
Poids maximum 51 kg




### Hinge for wooden frames Charnière pour encadrement bois




PV 144B  $\varnothing$  50 mm  
PV 142B  $\varnothing$  65 mm

PV 143B 60x45 mm  
PV 141B 75x60 mm




### Hinge for metal frames Charnière pour encadrement métal



PV 144M  $\varnothing$  50 mm  
PV 142M  $\varnothing$  65 mm

PV 143M 60x45 mm  
PV 141M 75x60 mm



## Specifications

## Spécifications

Glass thickness <i>Épaisseur de verre</i>	8 and 10 mm <i>8 et 10 mm</i>
Maximum capacities <i>Limite de tolérance</i>	Width of pane : 900 mm Weight of pane : 45 kg <i>Largeur du verre : 900 mm Poids du verre : 45 kg</i>
Construction <i>Construction</i>	Aluminium profile <i>Profilé Aluminium</i>

## The free swinging hinges without stop mechanism


## Les charnières va-et-vient sans mécanisme d'arrêt

The hinges of this section are also convenient for shower doors  
*Les charnières de cette section conviennent également aux portes de salle de bain*


### Wall hinge without stop *Charnière murale*

### Angle and installation *Angle et installation*

CSB717



No stop at 90° free swinging  
*Va-et-vient sans arrêt à 90°*



Cut-out CSB  
*Découpe CSB*

## And also in the same family...

## Et aussi dans la même gamme

ECO 2002



Brass Hinge  
Glass to glass  
Maximum weight : 35 kg  
Exists also in wall-glass version ECO 2001

*Charnière laiton  
Montage glace glace  
Poids maximum : 35 kg  
Existe également en version murale ECO 2001*

ALUTERRA



Aluminium Hinge  
Wall mount  
Maximum weight 35 kg

*Charnière aluminium  
Montage mural  
Poids maximum : 35 kg*

### Specifications

### Spécifications


Glass thickness	6 and 8 mm
	FR 5 type : max 15 kg
	FR 8 type : max 25 kg
Épaisseur de verre	6 et 8 mm
	Type FR 5 : max 15 kg
	Type FR 8 : max 25 kg
Construction	Aluminium
Construction	Aluminium

#### Pivoting hinge Glass to Wall *Frein d'imposte Glace/Mur*

FR551 / FR801




#### Angle and installation *Angle et installation*




#### Pivoting hinge Glass to Glass in extension *Frein d'imposte Glace/Glace en prolongement*

FR552 / FR802




#### Pivoting hinge Glass to Glass 90° *Frein d'imposte Glace/Glace 90°*


FR553 / FR803




Function *Fonction*



FR551/FR801



FR552/FR802



FR553/FR802

Article Number  
N° de l'article


	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N
551	20	30	12	55	35	27	90	27	3	-	-	-	-
552	-	-	-	55	-	27	90	27	3	27	45	35	-
553	-	-	-	55	-	27	90	27	3	-	45	-	17,5
801	25	42	17	80	50	35,5	110	40	4	-	-	-	-
802	-	-	-	80	-	35,5	110	40	4	35,5	65	40	-
803	-	-	-	80	-	35,5	110	40	4	-	65	-	25

## Specifications

## Spécifications

Glass thickness <i>Épaisseur de verre</i>	8 and 10 mm 8 et 10 mm
Construction <i>Construction</i>	Aluminium Aluminium

### Function *Fonction*





LS293 - LS193 - LS194

## Without Cut-Out Sans encoche


Flush Slotted turn operated *Loqueteau à axe fendu*

Thumb turn operated *Loqueteau à bouton*

LS293




LS193



With external key *Loqueteau à clé extérieure*

LS194




### Specifications

### Spécifications

Glass thickness <i>Épaisseur de verre</i>	8 and 10 mm 8 et 10 mm
Construction <i>Construction</i>	Aluminium Aluminium

### Function *Fonction*



LB195 - LB296 - LB196  
LB716 - LB295 - LB197

## With Cut-Out Avec encoche


Patch bolt with thumb turn inward opening *Loqueteau à bouton Ouverture intérieure*

Angle and installation *Angle et installation*

LB195



Cut-out Bolt 3  
*Découpe Bolt 3*




Patch bolt with flush slotted turn inward opening *Loqueteau à axe fendu Ouverture intérieure*

LB295



Cut-out Bolt 3  
*Découpe Bolt 3*




Patch bolt with external key *Loqueteau à clé extérieure*

Angle and installation *Angle et installation*

**LB196**



**Cut-out Bolt 3**  
*Découpe Bolt 3*




Patch bolt with internal key *Loqueteau à clé intérieure*

**LB296**



**Cut-out Bolt 3**  
*Découpe Bolt 3*




Patch bolt with thumb turn on both sides *Loqueteau à deux boutons*

**LB716**



**Cut-out Bolt 3**  
*Découpe Bolt 3*




## Specifications

## Spécifications

Glass thickness <i>Épaisseur de verre</i>	8 and 10 mm 8 et 10 mm
Construction <i>Construction</i>	Aluminium Aluminium

### Function *Fonction*



LA182 - LA184 - LA198 - LA199


## With Cut-Out

## Avec encoche

Patch bolt with thumb turn inward opening *Loqueteau en angle avec bouton ouverture intérieure*

Angle and installation *Angle et installation*

### LA182




**ATTENTION :**  
côté gauche ou droit à nous préciser  
**ATTENTION :**  
left or right side

Cut-out Bolt 1  
*Découpe Bolt 1*

Patch bolt with flush slotted turn inward opening *Loqueteau en angle à axe fendu ouverture intérieure*

### LA184



**ATTENTION :**  
côté gauche ou droit à nous préciser  
**ATTENTION :**  
left or right side

Cut-out Bolt 1  
*Découpe Bolt 1*



# Corner patch bolts


## Loqueteaux en angle

CRÉATIONS D. GUIDOTTI S.A.

Patch bolt with internal key *Loqueteau à clé intérieure*

Angle and installation *Angle et installation*

**LA198**




**ATTENTION :**  
côté gauche ou droit à nous préciser  
**ATTENTION :**  
left or right side

**Cut-out Bolt 1**  
*Découpe Bolt 1*


Patch bolt with external key *Loqueteau à clé extérieure*

**LA199**



**ATTENTION :**  
côté gauche ou droit à nous préciser  
**ATTENTION :**  
left or right side

**Cut-out Bolt 1**  
*Découpe Bolt 1*



## Specifications

## Spécifications

Glass thickness 8 and 10 mm  
Épaisseur de verre 8 et 10 mm


Construction Brass  
Construction Laiton

**Without Cut-Out**  
**Sans encoche**

Lock with European cylinder *Serrure laiton cavalier fixe avec cylindre européen*


Angle and installation *Angle et installation*

**PD610/E**




Keep for lock PD 610 (brass) *Gâche cavalier en laiton pour loqueteau PD610*

**GR611/E**



Removable lock for doors with two leaves *Serrure laiton amovible pour porte à deux vantaux*

**SGE97**





## Specifications

## Spécifications

Glass thickness <i>Épaisseur de verre</i>	8 and 10 mm <i>8 et 10 mm</i>
Construction <i>Construction</i>	Aluminium <i>Aluminium</i>

**For corner patch bolts**  
**Pour loqueteaux en angle**


**Double door keep for angle bolts** *Gâche sans butée pour loqueteaux en angle*

**Angle and installation** *Angle et installation*

**GA146**




Length 105 mm  
*Longueur 105 mm*




**Cut-out Bolt 2**  
*Découpe Bolt 2*

**Double door keep with stop for angle bolts for inward opening** *Gâche avec butée pour loqueteaux en angle ouverture intérieure*

**GA145**




Length 105 mm  
*Longueur 105 mm*




**Cut-out Bolt 2**  
*Découpe Bolt 2*

**Double door keep with stop for angle bolts for outward opening** *Gâche avec butée pour loqueteaux en angle ouverture extérieure*

**GA245**



Length 105 mm  
*Longueur 105 mm*



**Cut-out Bolt 2**  
*Découpe Bolt 2*

## Specifications

## Spécifications

Glass thickness 8 and 10 mm  
 Epaisseur de verre 8 et 10 mm

Construction Aluminium  
 Construction Aluminium


**For centre bolts with cut-out**  
**Pour loqueteaux sur bande avec encoche**

Door keep with stop for centre bolt outward opening *Gâche avec butée pour loqueteaux sur bande ouverture extérieure*

**GB247**




Length 80 mm  
 Longueur 80 mm




Cut-out Bolt 3  
 Découpe Bolt 3

Door keep for centre bolt inward opening *Gâche avec butée pour loqueteaux sur bande ouverture intérieure*

**GB147**




Length 80 mm  
 Longueur 80 mm




Cut-out Bolt 3  
 Découpe Bolt 3

Door keep without stop for centre bolt *Gâche sans butée pour loqueteaux sur bande*

**GB148**



Length 80 mm  
 Longueur 80 mm



Cut-out Bolt 2  
 Découpe Bolt 2



## Specifications

## Spécifications


Glass thickness <i>Épaisseur de verre</i>	8 and 10 mm 8 et 10 mm
Construction <i>Construction</i>	Aluminium Aluminium

**For center bolt without cut-out**  
**Pour loqueteaux sur bande sans encoche**

Door keep for bolt without cut-out *Gâche cavalier pour loqueteaux sans encoche*

Angle and installation *Angle et installation*

**GS189**




**For any type**  
**Tous loqueteaux**

Ceiling / floor mounted keep *Gâche ronde plafond/sol à encastrer*

Angle and installation *Angle et installation*


**GE180**




Stop to be glued *Bûte cavalier à coller*

Angle and installation *Angle et installation*

PS920




Length 80 mm  
Longueur 80 mm



Stop to be screwed *Bûte à visser*

PS921





**Our subsidiary in Germany**  
*Notre filiale en Allemagne*



**DISTRIBUTORS**  
Distributeurs

AUTRICHE  
SUISSE  
PAYS SCANDINAVES  
BELGIQUE  
PAYS-BAS  
ESPAGNE  
USA  
HONG-KONG  
JAPON



**All over the world**  
**Partout dans le monde**

# Cut-outs

## Encoches

**STARDOUCH**

**AQUASTAR**

**OCEANE**

**MERIDIEN**

**EUROPA**


**STARLETT**

**VISIOSTAR**


**BOLTS**

## Stardouch - Aquastar


Star1



Star2




Star3




2 holes Ø 18 mm

Star4




2 holes Ø 18 mm

Star5




2 holes Ø 18 mm

Star6




2 holes Ø 18 mm

Star7




2 holes Ø 18 mm

Star8




Star9




2 holes Ø 18 mm

Star10



2 holes Ø 18 mm


Star11



2 holes Ø 18 mm


### Oceane - Meridien - Europa

Oce1




Middle mount

Oce1




Corner mount

Oce2




Middle mount

Oce2




Corner mount

Oce3




Meri1




2 holes Ø 16 mm


Meri2




Meri3



Euro1




Euro2




## Starlett

Light1




Middle mount

Light1




Corner mount

Light2




Middle mount

Light2




Corner mount


Light3




Light5




Light6



Light7




### Visiostar




### Bolts


SV1



SV2




Bolt1




Middle mount

Bolt2




Corner mount

Bolt3



Middle mount

### CSB717



	Visiostar	Aquastar	Stardouch	Oceane	Starlett	Meridien	Europa
<b>Design</b> <i>Design</i>							
<b>Glass Thickness</b> <i>Épaisseur de verre</i>	6-8 mm 10 mm	6-8 mm 10 mm	6-8 mm 10 mm	8-10 mm	6-8 mm	8-10 mm	8-10 mm
<b>Max. width and weight of pane</b> <i>Largeur et poids max du vantail</i>	800 mm 35 kg	800 mm 35 kg	800 mm 35 kg	900 mm 45 kg	650 mm 20 kg	8 mm: 900 mm 30 kg  10 mm: 800 mm 30 kg	900 mm 45 kg
			CS 63/15 kg		SL 43/10 kg		
<b>Material</b> <i>Matériau</i>	Brass <i>Laiton</i>	Brass <i>Laiton</i>	Brass <i>Laiton</i>	Brass <i>Laiton</i>	Brass <i>Laiton</i>	Brass <i>Laiton</i>	Aluminium <i>Aluminium</i>
<b>Automatic return area</b> <i>Zone de rappel automatique</i>	± 20°	± 20°	± 20°	± 20°	± 20°	± 85°	± 85°

### Finishes / Finitions

**Aquastar**  
**Stardouch**  
**Oceane**  
**Starlett**  
**Meridien**  
**Visiostar**  
**ECO 2000**

 **Polished Brass = LP**  
*Laiton Poli = LP*

 **Satin Chrome = LM**  
*Chromé Mat = LM*

 **Gold Wash = OF**  
*Or Flash = OF*

 \* For other RAL colours, please enquire.

 **Bright Chrome = LC**  
*Chromé Brillant = LC*

 **White Gloss Finish = LB - RAL 9016\***  
*Laqué Blanc = LB - RAL 9016\**

 **Gold Plated = DI**  
*Dorure Industrielle = DI*

 **Stainless Steel Look = NB**  
*Nickel Brossé = NB*

**Europa**  
**Aluterra**

 **Anodized Aluminium = AS1**  
*Aluminium anodisé = AS1*

 **Anodized Bronze = BS6**  
*Bronze anodisé = BS6*

 **White Gloss Finish = LB**  
**RAL 9016**  
*Laqué Blanc = LB*  
*RAL 9016*

 **Anodized Gold = OR3**  
*Or anodisé = OR3*

 **Anodized Black = NS**  
*Noir anodisé = NS*

### Installation / Montage

When using hinges for wall mounting, the strength of the substrate is very important. Concrete, wood or metal are perfect. For substrates as gypsum, porous brickwork etc., special pegs have to be used. We recommend to lubricate the springs with graphite.

*Dans le cas du montage des charnières murales, il faut tenir compte de la nature du support. Le support idéal est le béton, le bois ou le profilé métallique. S'il s'agit de plâtre ou de support poreux, il est recommandé d'utiliser des chevilles spéciales que l'on trouve dans le commerce spécialisé. Lors du premier montage, nous recommandons de lubrifier les ressorts.*

### General care and cleaning / Nettoyage

Do not use any cleaning products containing acid or abrasives as well as scouring pads on the surfaces.

**Bright Chrome (LC), Satin Chrome (LM), Gold Wash (OF), Gold Plated 24K (DI) and coloured surfaces :**

In case of dirt or calcium deposits, use soap water, rinse with clear water and dry with a soft cloth.

Don't treat coloured surfaces and acrylic parts with disinfecting agents. Cleaning as above.

**Polished Brass (LP) :**

We recommend to clean the hinges with a brass cleaning agent once a week.

*Afin de ne pas endommager le revêtement de surface, ne pas utiliser de produit de nettoyage abrasif ou contenant de l'acide. Ne pas se servir d'éponge grattante.*

**Finitions Chrome Brillant (LC), Chromé Mat (LM), Or Flash (OF), Dorure Industriel 24 Carats (DI) et peinture RAL :**

*En cas de salissure ou de dépôt de calcaire, nettoyer à l'eau savonneuse, rincer avec de l'eau claire et essuyer avec un chiffon doux.*

*Ne pas utiliser de produit désinfectant ou contenant de l'alcool.*

**Finition Laiton Poli (LP) :**

*Il est recommandé de frotter une fois par semaine la charnière avec un produit d'entretien pour le laiton.*

### Maintenance / Entretien

Dependent on the conditions where the hinges are used, they are exposed to humidity and cleaning products and need maintenance.

At least twice a year, the hinges have to be lubricated with graphite spray (see § installation).

*Quelles que soient les conditions dans lesquelles les charnières sont utilisées, elles sont exposées à l'humidité et aux produits de nettoyage et ont donc besoin d'entretien.*

*Au moins 2 fois par an, les charnières doivent être lubrifiées.*

### ATTENTION !






On installation and use, be very careful with coloured surfaces.

Damages due to improper treatment are not covered by the Guidotti guarantee.

*Lors de l'installation, prendre des précautions afin de ne pas altérer le revêtement de surface.*

*Des dommages provoqués par une utilisation et un entretien non adaptés ne seront pas couverts par la garantie GUIDOTTI.*



	Aquastar	Visiostar	Stardouch	Oceane	Starlett	Meridien	Europa
 <p>Wall hinge 90°</p>	CS726 CS726-l	CS60 - CS620 CSoM - CS2M Fitting for fixed pane : CS505 - CS507 - CS7M		CS1000 CS1600  Fitting for fixed pane : CS1400	SL40  Fitting for fixed pane : SL47	C 170	CP 78
 <p>Wall hinge 135°</p>		CS64 - CS65  Fitting for fixed pane : CS509					
 <p>in extension</p>	CS725 CS725-l	CS1M - CS61 CS63 - CS66  Glass to glass fitting : CS510 Wall to glass fitting : CS511		CS 1100	SL 41 SL 43	C 171	CP 781
 <p>Glass to glass 90°</p>	CS727	CS62  Fitting for fixed panes : CS506		CS 1200	SL42  Fitting for fixed pane : SL46	C 172	
 <p>Glass to glass 135°</p>	CS728	CS610  Glass to glass fitting : CS508		CS 1300	SL 44		

# General Sales Conditions

## Conditions Générales de Vente



CRÉATIONS D. GUIDOTTI S.A.

### Purchase orders

Your purchase order is considered to be definite, after you received a confirmation of order (ACCUSÉ DE RÉCEPTION). Orders by phone must remain exceptional and must follow with confirmation by airmail or fax.

### Prices

Prices in our price-list are EX WORKS in Euros (€). The prices do not include freight charges, insurance and packing, which will be charged and mentioned on the pro-forma or final invoice.

### Payment

Our general payment condition is cash on delivery or for countries where this term is not possible, we will ask you to forward your payment upon receipt of a pro-forma invoice. Better terms can be negotiated according to the volume of your orders.

Were you unable to pay off your invoices, we would then demand you to send back the goods and we would not be charged for the transportation costs. The goods remain our property until complete payment of invoices.

In case of delay in payment of invoices, we will transfer your file to a specialised company. The interest rate usual in your country will be applied if the delay is superior to 30 days according to our agreement. The interest rate will run from the first day your invoice had to be paid off.

### Delivery time

Delivery time mentioned on the confirmation of order is the expected date, at which your goods will be ready to leave our factory. This date is just an indication. Our company cannot be considered responsible for a delay in the delivery of the goods, referring to the date shown in our confirmation of order. Delay in delivery is not a sufficient reason for cancelling an order.

### Shipment

In case you do not indicate the transportation means on your order, we will choose the cheapest and fastest way for a prompt delivery of your goods. Were the transportation charges too big compared to the total amount of the order, we would inform you and ask you to choose between various solutions (e.g., post parcel, DHL, etc.) or postpone the shipment with a further order.

Please notify your forwarding agent co-ordinates on your first order and mention the goods to be sent exclusively through this agent. The ideal solution would be to send us a routing order.

**Court of competent jurisdiction.** Court of Toulouse, France.

### Commandes

Toutes les commandes que nous recevons ne sont considérées comme fermes, que si elles sont passées sur papier à en-tête ou avec le cachet de la société. Nous ne prenons aucune commande téléphonique quel que soit le matériel demandé. Tous les renseignements communiqués par téléphone doivent être confirmés par écrit. Pour toutes les commandes de produits catalogués ou non, nous accusons réception sous 48 heures en indiquant le délai; lorsqu'il manque un renseignement, un complément d'information est demandé. Toute commande vaut acceptation sans réserve de nos conditions générales de vente (nonobstant toute stipulation contraire figurant dans les conditions générales d'achat de nos clients). Toute annulation de commande ne pourra être prise en considération, que sur confirmation de notre part.

### Prix

Nos prix s'entendent H.T. port et emballage en supplément, suivant le tarif en vigueur. Les prix et remises portés sur nos confirmations l'emportent sur toutes autres conditions mentionnées sur les bons de commande de nos clients. Les prix facturés sont ceux en vigueur à la date de réception des commandes. D'autre part, un franco de port et d'emballage est accordé pour toute commande supérieure à 250,00 € net HT en fonction des conditions commerciales accordées.

### Règlement

Les personnes n'ayant pas de compte ouvert en nos livres et passant une commande inférieure à 250 €, recevront le matériel en contre-remboursement. Pour les commandes supérieures à 250 €, il peut être demandé un acompte de 30 % de la commande, le solde à la livraison selon les conditions ci-dessus.

Les clients ayant déjà réalisé plusieurs affaires dans la même année avec notre société et désirant l'ouverture d'un compte en nos livres, sont priés de nous en faire la demande par écrit en joignant un relevé d'identité bancaire et une liste de leurs principaux fournisseurs. De convention expresse et sauf report sollicité à temps et accordé par notre société, le défaut de paiement de nos fournitures à l'échéance fixée entraîne :

- La résolution de plein droit de toutes les ventes conclues et non réglées ou le règlement sur facture proforma avant livraison, des commandes éventuelles ou restant à livrer si la mise en demeure de payer n'est pas immédiatement suivie d'effet.
- L'exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues, quels que soient le mode de règlement ou l'échéance prévue.
- Le recouvrement par voie contentieuse.
- L'exigibilité de dommages et intérêts, outre les frais judiciaires et intérêts de retard, calculés aux taux de 1,5 % par mois de retard

### Minimum de facturation

Pour toute commande inférieure à 60 € brut H.T, il ne sera pas accordé de remise professionnelle.

### Clause de réserve de propriété

Art. 65 loi 67 563 du 13 juillet 1967, modifié par l'article premier loi 80 335 du 12 mai 1980. Le matériel livré par notre société reste sa propriété jusqu'au paiement intégral des factures.

### Délais

Les délais de livraison indiqués sur les confirmations de commande sont indicatifs et maintenus dans la limite du possible. Les retards ne peuvent en aucun cas justifier l'annulation de la commande. Aucune pénalité ne pourra être appliquée pour retard de livraison.

### Documentation

Les croquis ou schémas figurent à titre indicatif sur nos documentations, sans engagement de notre part. Toute modification ne peut en aucun cas entraîner l'obligation de mettre à jour les matériels livrés précédemment.

### Expédition

Les expéditions étant toujours faites au mieux des intérêts du client, nous ne pouvons assurer aucune responsabilité ni admettre aucune réclamation, concernant le mode de transport ou les retards dus à la livraison. Il appartient au client d'exercer s'il y a lieu son recours contre les transporteurs. En cas d'avarie durant le transport, le destinataire doit en aviser le transporteur dans les 48 heures qui suivent la réception, par lettre recommandée (loi du 11 avril 1888 - Code de Commerce, art. 105).

### Etudes et projets

Toutes les études et documents de notre société restent toujours notre entière propriété, ils doivent nous être rendus sur simple demande. Nous conservons intégralement la propriété intellectuelle de nos projets, qui ne peuvent être communiqués ni exécutés sans notre autorisation écrite. Nous déclinons toute responsabilité dans le cas où nos clients nous demanderaient d'exécuter des pièces qui constitueraient des contrefaçons de brevets, marques ou modèles déposés et ne correspondant pas aux normes françaises en vigueur.

### Garantie

Nos produits sont garantis pendant un an pièces et mains-d'œuvre, à partir de la date de facturation à l'exclusion des canons de serrures et produits électriques à usage ponctuel tels que voyants lumineux, boutons électriques, etc. A l'exclusion de toute autre responsabilité et sans indemnité de notre part, la garantie se limite à la réparation ou au remplacement de toute pièce défectueuse par nos services. Notre société décline toute responsabilité en cas de mauvaise interprétation de nos schémas de même que pour les dégâts causés au matériel par une erreur de branchement électrique. Toute pièce ou matériel de rechange livré pendant la période de garantie sera livré en contre-remboursement. Un avoir sera immédiatement appliqué si la pièce retournée dans nos services est reconnue défectueuse.

En cas de litige les tribunaux de la Haute-Garonne sont seuls compétents.



# Personalized Solutions

Fabrications sur-mesure...




**Our factory in Revel (France)**  
Notre usine de Revel (France)



**We manufacture on request :**  
special angle, design, shape or finish

*Nous fabriquons sur demande :*  
angle, forme, finition sur mesure



**Ask about GUIDOTTI other product lines !**  
Electrical Locks and equipment for access control.

*Demandez le catalogue de notre autre ligne de produits ! Les serrures électriques et équipement de contrôle d'accès.*



Créations D. GUIDOTTI S.A  
Zone Industrielle de la Pomme  
8, rue François Arago - BP N°34 - 31250 REVEL - France  
Phone : +33 5 62 18 21 21 - Fax : +33 5 62 18 21 29  
[www.guidotti.fr](http://www.guidotti.fr)

Distributor/Distributeur